

# Aufsitz-Wildwuchsmäher / Débroussailleuse

27

## 4CUT

Der Aufsitz-Wildwuchsmäher schließt die Lücke zwischen handgeführten Geräten und Traktoren. Die Maschine eignet sich zur Pflege von Naturwiesen und Wildwuchs. Sie kann auch im Rebberg und zur Waldpflege eingesetzt werden. Durch den Allradantrieb ist ein sicheres Mähen am steilen Hang und in unebenem Gelände ohne Probleme möglich. Das durchgehende, massive Chassis nimmt problemlos die Belastungen von unebenem Gelände auf.

Cette débroussailleuse à siège représente la parfaite transition entre les outils à main et les tracteurs. Elle convient à l'entretien des prairies naturelles et de la végétation sauvage comme aussi à celui des vignobles et des forêts. La traction toutes roues motrices et le solide châssis continu permettent un fauchage fiable sur pente raide comme en terrain accidenté.



Fr. 11'900.-

**Motor / Moteur** Kawasaki 2 Zylinder 24 PS OHV / cv

**Kraftstofftank / Réservoir** 8 l

**Lenkung / Direction** exakte und leicht gehende Lenkung / exacte et facile

**Antrieb / Transmission** Allradantrieb mit Hydrostatgetriebe / traction 4 roues motrices, hydrostat

**Fuß- und Handpedal / Pédale et levier à main** für vorwärts und rückwärts / pour marche avant et arrière

**Geschwindigkeit / Vitesse d'avancement** 0 - 8 km/h

**Differential / Différentiel** sperrbar / blocable

**Bremse / Frein** Fuß- und Handbremse auf Vorderachse und Hydrostat / frein à main et à pied sur l'axe avant et arrière

**Zapfwelle / Prise de force** mechanisch schaltbar / commande mécanique

**Schnittbreite / Largeur** 95 cm

**Bereifung / Pneus** vorne / à l'avant 4.00-7, hinten / à l'arrière 17x8.00-8

**Gewicht / Poids** 330 kg

**Abmessung / Dimensions** L 197 cm, B 107 cm, H 96 cm



großer Lenkeinschlag trotz Allrad  
grande angle de braquage  
malgré traction 4 roues motrices



Seitenauswurf offen  
éjection latérale ouverte



Heckschutz mit Anhängervorrichtung  
Protection arrière avec attelage



Wasseranschluß für Mähwerkreinigung  
Raccordement de l'eau pour  
le nettoyage de l'élément de fauchage