

# Schlegelmäher / Broyeuse à fléaux



**TTR 686**

Leistungsstarker, robuster Schlegel-Mulchmäher mit einer Arbeitsbreite von 60 cm für den Dauereinsatz auf grossen Flächen. Kompakte und wendige Maschine zum Zerkleinern von Holz und Mähen von Gras in einem Arbeitsgang. Durch die Gegenschneide im Mulchgehäuse wird ein sehr feines Häckselergebnis erreicht. Das 4-Gang Getriebe ermöglicht eine maximale Flächenleistung. Die Inox-Seilzüge sind wartungsfrei. Das Mulchgehäuse ist aus hochwertigem Stahl und verhindert Einschläge von Steinen.

Broyeuse à fléaux puissante et robuste avec une largeur de coupe de 60 cm, idéale pour l'entretien permanent des grandes surfaces. Machine compacte et maniable pour broyer le bois et faucher l'herbe en une seule opération. Le contre-couteau du carter garantit un résultat de broyage très fin. La traction toutes roues motrices assure un rendement optimal. Les câbles en acier inoxydable ne nécessitent aucun entretien. Le carter en acier de haute qualité résiste à l'impact des pierres.



Fr. 6'200.-

**Motor / Moteur** HONDA GX270 9 PS OHV / cv

**Getriebe / Transmission** geschlossenes Zahnradgetriebe im Oelbad / par engrenages fermés à bain d'huile

**Gänge / Vitesses** 4 Vor- und 2 Rückwärtsgang / 4 marches avant et 2 marches arrière

**Geschwindigkeit / Vitesse d'avancement** 1,2 / 2,2 / 3,4 / 5 km/h

**Kupplung / Embayage** für Rad- u. Messerantrieb / pour l'entraînement des roues et de l'outil

**Handholmen / Mancheron** Höhen- u. Seitenschnellverstellung / réglable en hauteur et latéralement sans outils

**Sicherheit / Sécurité** Messerbremse / frein de lame

**Antriebsräder / Roues motrices** 16x6.50-8 Breitreifen / pneus larges 16x6.50-8

**Tasträder vorne / Train avant** 2 Räder, sperrbar mit Kugellager / 2 roues, avec roulement à billes, blocables

**Differential / Différentiel** über Handhebel schaltbar / levier de changement de direction

**Bremse / Frein** feststellbar auf Radachse wirkend / blocable, agissant sur l'essieu


**Arbeitsbreite / Largeur de coupe** 60 cm

**Schnittsystem / Système de coupe** horizont. Welle m. 32 Messer, Typ Y/arbre horizontal à 32 couteaux Y

**Schnitthöhe / Hauteur de coupe** stufenlos einstellbar von 20 - 80 mm / réglable en continu, 20 à 80 mm


**Gewicht / Poids** ca. 138 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 170 cm, B 72 cm, H 100 cm



präzise Schaltung

changement de vitesse précis




von Handholmen sperrbare  
Schwenkräder

roues pivotantes blocables  
depuis le mancheron



Breitreifen

pneus larges



Spritzschutz für Bediener

protection contre les projec-  
tions