

# Schlegelmäher / Broyeuse à fléaux



33

**TTR 786**

Leistungsstarker, robuster Schlegel-Mulchmäher mit einer Arbeitsbreite von 75 cm für eine grosse Flächenleistung. Durch die grössere Schnittbreite auch stärker motorisiert. Massiver und langlebiger Aufbau.

Broyeuse à fléaux puissante et robuste avec une largeur de travail de 75 cm pour un rendement optimisé. Moteur puissant. Construction solide de haute durabilité.



Fr. 6'800.-

**Motor / Moteur** HONDA GX390 13 PS OHV / cv

**Getriebe / Transmission** geschlossenes Zahnradgetriebe im Oelbad / par engrenages fermés à bain d'huile

**Gänge / Vitesses** 4 Vor- und 2 Rückwärtsgang / 4 marches avant et 2 marches arrière

**Geschwindigkeit / Vitesse d'avancement** 1,2 / 2,2 / 3,4 / 5 km/h

**Kupplung / Embrayage** für Rad- u. Messerantrieb / pour l'entraînement des roues et de l'outil

**Handholmen / Mancheron** Höhen- u. Seitenschnellverstellung / réglable en hauteur et latéralement sans outils

**Sicherheit / Sécurité** Messerbremse / frein de lame

**Antriebsräder / Roues motrices** 16x6.50-8 Breitreifen / pneus larges 16x6.50-8

**Tasträder vorne / Train avant** 2 Räder, sperrbar mit Kugellager / 2 roues, avec roulement à billes, blocables

**Differential / Différentiel** über Handhebel schaltbar / levier de changement de direction

**Bremse / Frein** feststellbar auf Radachse wirkend / blocables, agissant sur l'essieu

**Arbeitsbreite / Largeur de coupe** 75 cm

**Schnittsystem / Système de coupe** horizontale Welle mit 40 Y Messer / arbre horizontal à 40 couteaux Y

**Schnitthöhe / Hauteur de coupe** stufenlos einstellbar von 20 - 80 mm / réglable en continu, 20 à 80 mm

**Gewicht / Poids** ca. 195 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 170 cm, B 87 cm, H 100 cm



Handkurbel für Höhenverstellung

manivelle pour le réglage de la hauteur



Doppelrad

roues jumelées



Stahlgreiferrad

roue à griffes d'acier



Option: Raupen für steiles Gelände

option: chenilles pour terrain raide