

## BRIK 5 S

Leichte, sehr robuste Kombimaschine für den gewerblichen und privaten Einsatz. Optimale Getriebeabstufung für die jeweiligen Arbeiten. Einfach in der Bedienung und ausgerüstet mit einer Schnellkupplung für den leichten Geräterwechsel.

Motoculteur polyvalent léger et très robuste destiné à l'usage professionnel et privé. La transmission s'adapte de façon optimale aux différents travaux. Simple d'emploi et équipé d'un dispositif de raccordement rapide permettant de changer aisément les outils.



<b>Grundmaschine / Machine de base</b>	<b>Fr. 2'800.-</b>
<b>Bodenfräse / Fraise 50 / 60 cm</b>	<b>Fr. 850.- / 900.-</b>
<b>Total</b>	<b>Fr. 3'650.-</b>

**Motor / Moteur** HONDA GX200 6 PS OHV / cv

**Getriebe / Transmission** leicht schaltbares Oelbadgetriebe / à bain d'huile, passage de vitesse aisé

**Bremse / Frein** automatische Getriebebremse / à transmission automatique

**Gänge / Vitesses** 2 Vor- und 2 Rückwärtsgänge / 2 marches avant et 2 marches arrière

**Geschwindigkeit / Vitesse d'avancement** 1,1 / 3,2 km/h

**Kupplung / Embrayage** Mehrscheiben-Trockenkupplung / multidisque à sec

**Bereifung / Roues motrices** 4,00-8 AS oder / ou 16x6.50-8 Breitreifen / pneus larges

**Handholmen / Mancheron** werkzeuglos seiten- und höhenverstellbar, wendbar 180°, gummielagert / réglable en hauteur et latéralement sans outils, réversible 180°, caoutchouté

**Zapfwelle / Prise de force** 1 Drehzahl 973 U/min.R / 1 vitesse de rotation de 973 t/min. D


**Schnellkupplung / Raccordement rapide** für Anbaugeräte / pour les accessoires

**Bodenfräse / Fraise** massiver, spielfreier Hacksatz und verwindungsfeste Haube / outil de fraisage robuste et bien ajusté, capot résistant

**Arbeitsbreite / Largeur de travail** 50, 60 oder/ou 40 cm

**Gewicht / Poids** ca. 98 kg / environ

**Abmessung / Dimensions** L 142 cm, B 60 cm, H 98 cm



Schnellkupplung für Anbaugeräte

raccordement rapide pour les outils




Option: Breitreifen

option: pneus larges



Hacksatz mit geschmiedeten Messern

outil de fraisage avec couteaux forgés



leicht gehende, doppelte Kupplungsbedienung und Wendeschaltung

fonctionnement facile, double embrayage et inverseur de marche