

Kombimaschine / Motoculteur polyvalent



KAM 13 S

Eine handliche, robuste Kombimaschine geeignet für den vielseitigen Einsatz. Die verschiedenen Arbeitsgeräte können innerhalb kurzer Zeit über die Schnellkupplung mühelos gewechselt werden.

À la fois maniable et robuste, ce motoculteur polyvalent offre une grande variété d'emplois. Le dispositif de raccordement rapide permet de changer les différents outils en peu de temps et sans effort.



Benzin / Essence

70 cm Fr. 5'600.-

Motor / Moteur HONDA GX340 11 PS OHV / cv / Diesel 15LD400 10 PS / cv

Getriebe / Transmission Zahnradgetriebe im Oelbad / par engrenages à bain d'huile

Bremse / Frein Trommelbremse feststellbar / à tambour, blocable

Gänge / Vitesses 4 Vor- und 3 Rückwärtsgänge / 4 marches avant et 3 marches arrière

Geschwindigkeit / Vitesse d'avancement V 1,0 / 2,5 / 4,2 / 13,1 – R 1,2 / 2,6 / 4,4

Kupplung / Embayage Mehrscheiben-Trockenkupplung / multidisque à sec

Differential / Différentiel sperrbar für leichtes Wenden / blocable pour une conduite facile

Bereifung / Roues 5,00-10AS oder / ou Breitreifen 18x9.50-8 / pneus larges

Handholmen / Mancheron werkzeuglos seitens- und höhenverstellbar, wendbar 180°, gummigelagert / réglable en hauteur et latéralement sans outils, réversible 180°, caoutchouté

Zapfwelle / Prise de force 1 Drehzahl 973 U/min.R / 1 vitesse de rotation de 973 t/min.D

Schnellkupplung / Raccordement rapide werkzeuglos für Anbaugeräte / sans outils pour les accessoires

Bodenfräse / Fraise massiver, spielfreier Hacksatz mit stabiler, verstellbarer Haube / outil de fraisage robuste et bien ajusté, capot solide et ajustable

Arbeitsbreite / Largeur de travail 70 oder 80 cm

Gewicht / Poids ca. 138 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 185 cm, B 70 cm, H 100 cm




Diesel 70 cm ab Fr. 6'800.-



praktische Wendeschaltung mit Differentialsperre

inverseur de marche et blocage du différentiel



Schnellkupplung für Anbaugeräte

dispositif de raccordement rapide



einstellbare Arbeitstiefe

profondeur de travail réglable