

Einachser / Monoaxe

LEOPARD ten Benzin- oder Dieselmotor / moteur à essence ou diesel

Schwerer, robuster Einachser für den harten Dauereinsatz, belastbares Getriebe und stabiler Holmen.

Monoaxe lourde et robuste pour l'usage permanent difficile, transmission robuste et mancheron stable.



Benzin / Essence mit / avec 80 cm Fr. 7'950.-
Diesel / Diesel mit / avec 80 cm Fr. 8'350.-

Motor / Moteur Diesel 15LD 440 11 PS / cv / Benzin / à essence GX390 13 PS / cv OHV
Getriebe / Transmission exakt schaltbares Oelbadgetriebe / à bain d'huile, passage de vitesse précis
Gänge / Vitesses 4 Vor- und 2 Rückwärtsgänge / 4 marches avant et 2 marches arrière
Geschwindigkeit / Vitesse d'avancement V 1,0 / 2,4 / 5,5 / 12,0 - R 2,4 / 5,2 km/h
Differential / Différentiel sperrbares Differential für leichtes Wenden / blocable pour une conduite facile
Kupplung / Embrayage Einscheiben-Trockenkupplung / monodisque à sec
Bereifung / Roues 6.50/80-12 AS o. Breitreifen 20x10.00-8 / 6.50/80-12 AS ou pneus larges 20x10.00-8
Handholmen / Mancheron werkzeuglos seiten- und höhenverstellbar, wendbar um 180° / réglable en hauteur et latéralement sans outils, réversible 180°
Bremsen / Freins Trommelbremse, einzeln bedienbar / à tambour, utilisables séparément
Zapfwelle / Prise de force 2 Zapfwelldrehzahlen 600 u. 900 U/min.L / 2 vitesses de rotation de 600 et 900 t/min G
Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les accessoires
Bodenfräse / Fraise massiver, spielfreier Hacksatz und verwindungsfeste Haube / outil de fraisage robuste et bien ajusté, capot résistant
Arbeitsbreite / Largeur de travail 80 cm, verstellbar / ajustable
Gewicht / Poids ca. 209 kg / environ
Abmessung / Dimensions L 190 cm, B 80 cm, H 100 cm



Serienmäßig mit Trommelbremsen
standard: avec freins à tambour



Schnellverstellung der Handholmen
réglage rapide du mancheron



Bedienung mit Elektrostart
fonctionnement avec démarrage électrique